



Simbologia	
	Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 300 mm de altura, para lámpara fluorescente tipo TC-T5, de 26 W, modelo Mitego TC-T5, fabricante "LUMIT" (v. 8).
	Columna, de 100x100x125 mm para 2 vigas fluorescentes T5 de 30 W (v. 10).
Iluminación de emergencia	
	Luminaria de emergencia estanca, con tubo lámpara fluorescente, 8 W - 05, tipo Luminaria 240 (v. 10) (v. 4).
Valores de eficacia lumínica	
	Eficiencia horizontal por alumbrado normal (31,04 lux).
	Índice de deslumbramiento verificado por alumbrado normal (23,5).

	DATA	IZENA	(SINADURA)	BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
Irudikatuta	2018/05/10	Aito Peralta Murciano		 ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO
Egiaztatuta	2018/05/10	Iker Garitaonandia Areitio		
ESKALA 1:150	Etxebarriko Kukullaga Auzoan Aparkaleku Baten Eraikuntza (Bizkaia)			GRADUA Ingeniaritza Zibila
	Argiztapena -2. Solairua			PLANO ZK. 49