



Alumbrado normal	
	Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 320 mm de altura, para lámpara fluorescente tipo T5-T8, de 20 W, modelo: lámpara T5-T8, Reflector "3x80" (x 8)
	Luminaria de 125x150 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 30 W (x 14)
	Luminaria de 125x150 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W (x 1)
Alumbrado de emergencia	
	Luminaria de emergencia estanca, con tubo lámpara fluorescente, R 8 - T5, tubo luminaria 240 (campo x 8)
Sistema de circuitos pánicos	
	Luminancia horizontal por alumbrado normal (34,87 lx)
	Índice de deslumbramiento verificado por alumbrado normal (23,0)

	DATA	IZENA	(SINADURA)	BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
Irudikatuta	2018/05/10	Aito Peralta Murciano		 ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO
Egiaztatuta	2018/05/10	Iker Garitaonandia Areitio		
ESKALA 1:150	Etxebarriko Kukullaga Auzoan Aparkaleku Baten Eraikuntza (Bizkaia)			GRADUA Ingeniaritza Zibila
	Argiztapena -1. Solairua			PLANO ZK. 48